

TU-06

TU-06 tüüpi kahepoolsed tuletõkke terasüksed/-luugid sobivad kasutamiseks sise- ja välitingimustes

EI₂60 Sa; S200
Laius 500 - 2380 mm
Kõrgus 520 - 2520 mm

- valmistatud elektro- või kuumtsingitud, roostevabast (sh happekindlast) või puitimitatsiooniga teraslehest
- erinevad lengi- ja lävepakutüübid (sh puitpakk, laskuv pakk jne)
- standardlahendusena roostevabast materjalist lävepakk ja hinged
- pulbervärvitud - värvivalik RAL Classic kataloogist
- lisadena saadaval klaasiavad, jalaplekid, ventilatsioonirestid, ukseilmad jne
- erilahendused



Vastavussertifikaadid: ET-0292-21 ja 1336-CPR-0180
Omadused: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Soojusjuhtivus	1,6 W/m ² K
Mürakaitse	npd
Õhuläbilaskvus	Klass: 4
Veepidavus	Kaitmata (A) klass 4A
Vastupidavus avanemisele ja sulgemisele	200000 tsüklit
Vastupanu tuulekoormusele	C2
Ohtlikud ained	Ei sisalda

