

ÜHEPOOLNE TULETÕKKE TURVAUKS EI<sub>2</sub>60

# TU-07 RC3

**TU-07 RC3 tüüpi ühepoolsed tuletõkke turvaüksed sobivad kasutamiseks sise- ja välitingimustes**

EI<sub>2</sub>60 Sa; S200  
Laius 727 - 1308 mm  
Kõrgus 1724 - 2586 mm

- valmistatud elektro- või kuumtsingitud, roostevabast (sh happekindlast) või puitimitatsiooniga teraslehest
- erinevad lävepakutüübid (sh puitpakk)
- standardlahendusena roostevabast materjalist lävepakk ja hinged
- pulbervärvitud - värvivalik RAL Classic kataloogist
- lisadena saadaval jalaplekid
- erilahendused



**Vastavussertifikaadid:** ET-0292-21 ja 1336-CPR-0180  
**Omadused:** EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Soojusjuhtivus	1,6 W/m <sup>2</sup> K
Mürakaitse	Kuni 40 (-2;-3) dB
Õhuläbilaskvus	Klass: 4
Veepidavus	Kaitsmata (A) klass 5A
Vastupidavus avanemisele ja sulgemisele	200000 tsüklit
Vastupanu tuulekoormusele	C2
Ohtlikud ained	Ei sisalda
Sissemurdiskindlus	RC3

